



ION-PURE EUROPA

Equipos para piscinas comerciales

UltraMAX Junior



*Ion-Pure Europa
Tel: 916321072
Fax: 916321081
Mail: ionpure@ionpure.es
Web: www.ionpure.es*



UltraMAX J.R.



Esta unidad compacta ha sido diseñada para piscinas comerciales de tamaño medio, de hasta 35 m. de longitud, tales como las que frecuentemente se encuentran en ayuntamientos, patronatos deportivos, hoteles, colegios, comunidades de vecinos, hospitales y centros de rehabilitación.

El **UltraMAX Junior** se suministra con un sistema de infrarrojos para aplicaciones especiales. Este sistema evita a la unidad subir paredes. El **UltraMAX Junior** con infrarrojos se suministra con cepillos de PVC.



Programa de Limpieza:

La mayoría de las piscinas comerciales tienen sistemas de rebosamiento, no existiendo así la línea de superficie del agua. Sin embargo, los Limpiafondos de piscina **UltraMAX** han sido diseñados con un programa especial para limpieza del fondo de la piscina solamente.

1. En su modo Standard de funcionamiento, cuando el **UltraMAX** toca la pared, sube durante 2 segundos y entonces cambia su dirección. Ya que el **UltraMAX** Standard debe subir las paredes muy brevemente, viene equipado de fábrica con unos “milagrosos cepillos” de PVC.
2. El programa automático del **UltraMAX** Standard cambia de vez en cuando la dirección del equipo en 90 grados durante el período de limpieza.

El UltraMAX dispone de un sistema sensor de pared por infrarrojos. Cuando el UltraMAX contacta con la pared o cualquier otro obstáculo, el infrarrojo transmite una orden al motor de dirección para invertir la dirección del aparato. Todas las unidades equipadas con infrarrojos vienen con cepillos de goma PVC.

3. Para piscinas “tipo playa” o piscinas con rampas de acceso para personas discapacitadas, puede pedirse el **UltraMAX** con un Sensor de Profundidad, conocido como opción “Beach Boy”. Cuando el **UltraMAX** “Beach Boy”, comienza a salir del agua, este sensor invierte la dirección del Limpia fondos evitando que los motores de bombeo del UltraMAX se deterioren



Especificaciones:

La serie de Limpiafondos **UltraMAX/Ultrabot** están diseñados para piscinas comerciales. El aparato viene equipado con dos potentes motores de dirección (uno principal y otro secundario) y dos motores de filtración muy fuertes. Disponen de un especial programa de limpieza y un sofisticado sistema de control remoto.

Todos los **UltraMAX**, **UltraMAX Junior** y **Ultrabot Magnum** vienen listos para funcionar, no requiriendo ninguna instalación o supervisión cuando están en uso. Funcionan de forma económica a bajo voltaje y requieren un mínimo nivel de mantenimiento. Los cepillos estándar de PVA permiten al aparato subir prácticamente cualquier superficie, incluyendo azulejos. El control remoto permite al usuario girar el **UltraMAX** en cualquier dirección (izquierda, derecha, hacia adelante y hacia atrás), desde una distancia de 30 a 40 metros. Funcionan a 24 V. c.c. y está aprobado por los laboratorios TUV para GS y CE.



UltraMAX Junior

Tamaño de piscina Recomendado	Hasta 35 m
Volumen de Agua filtrada	34 m3 /hora
Cobertura de limpieza	743 m2 /hora
Cable de flotación	36 m.
Voltaje	24 V.
Especificaciones Eléctricas	230 V / 50 Hz, 300 W 12 A
Motor de Dirección	Dos motores c.c. sin carbono sumergibles de alta velocidad
Motor de Bombeo	Dos motores sumergibles
Programa de limpieza	Fondo y media caña
Especificaciones de la bolsa-filtro	2 Micras Re- utilizable Gran Capacidad
Dimensiones del equipo	54,61x41,91x33 cm.
Dimensiones del Embalaje	88,9x52,07x52,07 cm.
Peso del equipo	36,8 Kg.
Peso de embalaje para envío	36,8 Kg.

